

Dane techniczne dla produktu: LID11145--

Pako-R/A2 LED 4x1W 6000K, Ściemnialna, 350mA, IP20, aluminium



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4x60
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	4
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	15
Moc (W)	4
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	40
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	113
Szerokość (mm)	113
Wysokość (mm)	30
Dodatkowe akcesoria	LID 12532--; LID 16949--
DłxSxW mm	113x113x30
Moc (W)	4x1

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pako-R/A2 LED 4x1W 6000K, Ściemnialna, 350mA, IP20,aluminium	LID 11145
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz do 1-8szt. 1W LED, 350mA	LID 12532
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID 16949