

Dane techniczne dla produktu: LID11519--

Alto-II-R/A2 LED 3x1W 3000K 205lm, IP20, szara




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	205
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	3
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	60
Moc (W)	3
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	szary
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	170
Średnica (mm)	55

Dane techniczne - kontynuacja

Dodatkowe akcesoria	LID10811--; LID16949--
ØxW mm	55x170

Rysunek wymiarowy: Alto-II-R/A2 LED 3x1W 3000K 205lm, IP20, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Alto-II-R/A2 LED 3x1W 3000K 205lm, IP20, szara	LID11519
Dodatkowe akcesoria	
Szynoprzewód 3-faz 3M, szara, natynkowy	LID10811
System szyn 3-fazowych, seria BLUE LINE	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949