


Dane techniczne dla produktu: LID11656--

Rolo 2-WL, E27 PAR30, 2x75W, IP54, biała **ECONOMY**

Oprawa ścienna zewnętrzna




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	W zależności od źródła światła Tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna
Źródło światła	Żarówka Żarówka energooszczędna LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	E27
Moc (W)	max. 150
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	Naścienny

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Klosz	Czysty
Długość (mm)	255
Wysokość (mm)	255
Średnica (mm)	108
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--; LID 13010--; LID 13012--; LID 14500--; LID 15752--; LID 16949--; LID 13106--
Niezbędne akcesoria	LID 14499--
ØxW mm	108x255

Rysunek wymiarowy: Rolo 2-WL, E27 PAR30, 2x75W, IP54, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rolo 2-WL, E27 PAR30, 2x75W, IP54, biała	LID11656
Oprawa ścienna zewnętrzna	
Niezbędne akcesoria	
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40°	LID14499
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, daylight sensor	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40°	LID14500
Źródło LED A60 10,5W 880lm 3000K 230V	LID15752
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
Moduł baterijny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	