

Dane techniczne dla produktu: LID11662--

Cube-CL2, E27 PAR30, 75W, IP54,

szara **€CONOMY**

zewnątrzny sufitowy



Informacja o produkcie

75W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cubes. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards



Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła	żarówka energooszczędna LED Retrofit żarówka
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	E27

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	108
Szerokość (mm)	108
Wysokość (mm)	140
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID13012--;LID14500--;LID16949--;LID13106--
Niezbędne akcesoria	LID14499--
DłxSxW mm	108x108x140

Rysunek wymiarowy: Cube-CL2, E27 PAR30, 75W, IP54, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Cube-CL2, E27 PAR30, 75W, IP54, szara zewnątrzny sufitowy	LID11662
Niezbędne akcesoria	
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14499
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106