

Dane techniczne dla produktu: LID11663--

Cube-CL-Q 75W E27 PAR30, 100-240V, IP54, biała

oprawa zewn. Sufitowa



Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła	LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	E27
Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	108
Szerokość (mm)	108

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	140
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID13010--;LID13012--;LID14500--;LID15752--;LID16949--;LID13106--
DłxSxW mm	108x108x140

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Cube-CL-Q 75W E27 PAR30, 100-240V, IP54, biała oprawa zewn. Sufitowa	LID11663
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40°	LID14500
Źródło LED A60 10,5W 880lm 3000K 230V	LID15752
Szybkoszłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	