

Dane techniczne dla produktu: LID11781--

Plaza-CL-Q 2x20W E27, 100-240V, IP54, szara

Oprawa ścienna/sufitowa, zewnętrzna



Dane techniczne

Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła	LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	E27
Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	szary

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	271
Szerokość (mm)	271
Wysokość (mm)	88
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID13010--;LID13012--;LID14500--;LID15752--;LID16949--;LID13106--
DłxSxW mm	271x271x88

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Plaza-CL-Q 2x20W E27, 100-240V, IP54, szara	LID11781
Oprawa ścienna/sufitowa, zewnętrzna	
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40°	LID14500
Źródło LED A60 10,5W 880lm 3000K 230V	LID15752
Szybkoszłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949
Moduł baterijny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	