


Dane techniczne dla produktu: LID12034--

Sigma Simple LED naświetlacz, 10W/3000K, 500lm, IP65, szary €ECONOMY



Informacja o produkcie

10W COB LED Slim floodlight, IP65._x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.



Dane techniczne

Długość (mm)	157,00
Szerokość (mm)	121,00
Wysokość (mm)	121,00
Głębokość (mm)	52,00
Waga (kg)	0,92
Rodzaj oprawy oświetleniowej	naświetlacz
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy słupowy
Kolor	antracytowy

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Odlew aluminiowy
Klosz	przezroczysty
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Moc (W)	10
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	700
Ilość źródeł światła	1
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zakres obrotu (°)	180
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	157x121x121
Długość (mm)	157
Szerokość (mm)	121
Wysokość (mm)	121

Rysunek wymiarowy: Sigma Simple LED naświetlacz, 10W/3000K, 500lm, IP65, szary

