



Dane techniczne dla produktu: LID12039-A

Naświetlacz Sigma Single 50W, 3000K, antracyt, 3300lm, 120° **ECONOMY**



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy typu Fluter
montaż	powierzchnia ściany masztowe natynkowy obrabiania ziemi
Kolor	Antracytowy
materiał	Aluminium
pokrywa	przeźroczysta
producent	O6-One Light

Dane techniczne - kontynuacja

kąt padania światła (°)	120
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	50
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥70
strumień świetlny (lm)	3300
ilość lamp	1
klasa ochrony	I
stopień szczelności	IP65
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	300x250x79

rysunek wymiarowy: Naświetlacz Sigma Single 50W, 3000K, antracyt, 3300lm, 120°



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Naświetlacz Sigma Single 50W, 3000K, antracyt, 3300lm, 120°	LID12039-A