


Dane techniczne dla produktu: LID12327--

Pasek LED Marra 14,4W/m 60LED/m RGB 24VDC IP20 €ECONOMY

Ściemniany, rolka 5m



Informacja o produkcie

RGB flexible LED light strip, with SMD5050 LEDs, 60LEDs/meter, 14,4W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 10cm (6-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Barwa światła	RGB
Temperatura barwowa (K)	RGB
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Napięcie pracy DC (V)	24
Napięcie wejściowe DC (V)	24
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Materiał	PVC
Długość (mm)	5000
Szerokość (mm)	10
Wysokość (mm)	3
Dodatkowe akcesoria	LID 13859--; LID 14135--; LID 13860--; LID 14137--; LID 13861--; LID 13862--; LID 13865--; LID 12345--; LID 12347--; LID 12347--; LID 12345--
DłxSxW mm	5000x10x3

Rysunek wymiarowy: Pasek LED Marra 14,4W/m 60LED/m RGB 24VDC IP20



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED Marra 14,4W/m 60LED/m RGB 24VDC IP20	LID 12327
Ściemniany, rolka 5m	
Dodatkowe akcesoria	
Profil aluminiowy 2m + osłona opal PC	LID 13859
Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	
Profil biały 2m + osłona opal PC	LID 14135
Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	
Profil aluminiowy wpuszczany 2m + osłona opal PC	LID 13860
Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	
Profil biały wpuszczany 2m + osłona opal PC	LID 14137
Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Profil aluminiowy 2m + osłona opal PMMA Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13861
Profil aluminiowy trójkątny 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
Profil aluminiowy wpuszczany 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
7822/RGB, Złączka LED do 7820/RGB	LID12345
7824/RGB, Przewód zasilający pasek LED 7820/RGB	LID12347
7824/RGB, Przewód zasilający pasek LED 7820/RGB	LID12347
7822/RGB, Złączka LED do 7820/RGB	LID12345