


Dane techniczne dla produktu: LID12356--

Marra LED Strip 14,4W/m 60LEDs/m 960lm/m 6000K 24VDC IP65 **ECONOMY**



Dane techniczne

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Pasek LED
Montaż	Sufitowy natynkowy Na podłożu Naścienny
Materiał	PVC
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	24
Napięcie pracy DC (V)	24
Źródło światła	SMD LED
Moc/m (W/m)	14,40
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny / m (lm/m)	900
Żywotność	50.000h

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP54
Zawiera źródło światła	Tak
DłxSxW mm	5000x12x5

Rysunek wymiarowy: Marra LED Strip 14,4W/m 60LEDs/m 960lm/m 6000K 24VDC IP65



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Marra LED Strip 14,4W/m 60LEDs/m 960lm/m 6000K 24VDC IP65	LID12356
Dodatkowe akcesoria	
Profil aluminiowy 2m + osłona opal PMMA	LID13861
Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	
Profil aluminiowy trójkątny 2m + osłona opal PC	LID13862
Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	
Profil aluminiowy wpuszczany 2m + osłona opal PC	LID13865
Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	
Klips montażowy do LID13335	LID13413