

Dane techniczne dla produktu: LID12978--

Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, szara

06 DOWNLIGHT FIX LED



Informacja o produkcie

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1550
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	125
Skuteczność świetlna (lm/W)	65
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	24
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Napięcie wyjściowe DC (V)	23-28
Prąd wyjściowy (A)	1
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 210
Głębokość montażu (mm)	160
Kolor	szary
Materiał	Aluminium
Klosz	opalizowany
Wysokość (mm)	151
Średnica (mm)	238
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	238x151
Otwór mm	Ø 210

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, szara	LID12978
06 DOWNLIGHT FIX LED	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	