

Dane techniczne dla produktu: LID13060--

Dina-R LED 12W 3000K

1100lm, ściemn., 700mA, IP64, matowy chrom



Dane techniczne

Producent	One Light
Strumień świetlny (lm)	1100
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP64
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	LED COB
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	12
Prąd roboczy mA (mA)	700
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	105
Kolor	Matowy chrom

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Aluminium
Dodatkowe akcesoria	LID 13081 --
ØxW mm	83x85

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dina-R LED 12W 3000K 1100lm, ściemn., 700mA, IP64, matowy chrom	LID 13060
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V	LID 13081