

Dane techniczne dla produktu: LID13192--

Panel Lano Quadro LED, 48W 6000K

3800lm, IP20, biały

SKII, 20.000h, zawiera zasilacz



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3800
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	SMD 2835
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	79,16
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	48
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	15
Dodatkowe akcesoria	LID 13401--; LID 15037--; LID 16949--
Niezbędne akcesoria	LID 13668--
DłxSxW mm	595x595x15

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel Lano Quadro LED, 48W 6000K 3800lm, IP20, biały SKII, 20.000h, zawiera zasilacz	LID 13192
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz DALI & PUSH TO DIMM 50W 230V	LID 13668
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do Lano, dł. 1000mm (2szt do Lano 1200 x 600)	LID 13401
Sprężyny montażowe do paneli serii Lano LED, 4 w zestawie Nie nadają się do Lano 3 oraz Lano Pro	LID 15037
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID 16949