

Dane techniczne dla produktu: LID13203--

Punto-Q/A1 LED 7W 3000K

513lm, ściemn., 700mA, IP20, aluminium



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	513
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	W zależności od zasilacza Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	LED COB
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	30
Moc (W)	7
Prąd roboczy mA (mA)	700
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	90
Kolor	Aluminiowy

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Aluminium
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	80
Wysokość (mm)	70
Dodatkowe akcesoria	LID13081--; LID16949--
DłxSxW mm	80x80x70
Moc (W)	7

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-Q/A1 LED 7W 3000K 513lm, ściemn., 700mA, IP20, aluminium	LID13203
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V	LID13081
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949