


Dane techniczne dla produktu: LID13206--

Punto-F LED, 5W, 3000K, 425lm, 30°, 230V, IP44, aluminium **€ECONOMY**



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø57
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wnękowe punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Alu
materiał	Aluminium
pokrywa	Czysty
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	30
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine

Dane techniczne - kontynuacja

moc (W)	5
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	425
ilość lamp	1
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	90
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	74x70
OTWÓR mm	Ø57

rysunek wymiarowy: Punto-F LED, 5W, 3000K, 425lm, 30°, 230V, IP44, aluminium



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-F LED, 5W, 3000K, 425lm, 30°, 230V, IP44, aluminium	LID13206