


Dane techniczne dla produktu: LID13238--

Sutil Round LED Panel 16W, 4000K, 1118lm, Ø237mm, szara **ECONOMY**




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø225
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
pokrywa	opal
producent	06-One Light
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
napięcie wyjścia (V)	23-28
prąd na wyjściu (A)	0,5
źródło światła	SMD LED

Dane techniczne - kontynuacja

moc (W)	16
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1118
ilość lamp	1
żywołność	30000
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	240x14
OTWÓR mm	Ø225

rysunek wymiarowy: Sutil Round LED Panel 16W, 4000K, 1118lm, Ø237mm, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round LED Panel 16W, 4000K, 1118lm, Ø237mm, szara	LID13238