



Dane techniczne dla produktu: LID13242--

Sutil Round LED Panel 30W, 4000K, 1997lm, IP40, szara **ECONOMY**




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø285
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	Sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
pokrywa	opal
kąt padania światła (°)	120
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
Napięcie wyjściowe DC (V)	12-30
prąd na wyjściu (A)	1
źródło światła	SMD LED
moc (W)	30

Dane techniczne - kontynuacja

barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1997
ilość lamp	1
żywołność (H)	30000
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	300x20
OTWÓR mm	Ø285

rysunek wymiarowy: Sutil Round LED Panel 30W, 4000K, 1997lm, IP40, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round LED Panel 30W, 4000K, 1997lm, IP40, szara	LID13242