

Dane techniczne dla produktu: LID13243--

Sutil Round LED Panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, biały **ECONOMY**



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø285
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
pokrywa	opal
producent	06-One Light
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
Napięcie wyjściowe DC (V)	12-30
prąd na wyjściu (A)	1
źródło światła	SMD LED

Dane techniczne - kontynuacja

moc (W)	30
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1997
ilość lamp	1
żywołność	30000
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	300x14
OTWÓR mm	Ø285

rysunek wymiarowy: Sutil Round LED Panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round LED Panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, biały	LID13243