


Dane techniczne dla produktu: LID13264--

INA-A 2 LED, 12W, 3000K, 730lm, 38°, 350mA, ściemn., IP20, biała **ECONOMY** podtynkowy




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø94
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	38
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	LED bez sterownika
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	12
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	730
ilość lamp	1
ściemniany	Triak
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	120
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	103x65
OTWÓR mm	Ø94

rysunek wymiarowy: INA-A 2 LED, 12W, 3000K, 730lm, 38°, 350mA, ściemn., IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
INA-A 2 LED, 12W, 3000K, 730lm, 38°, 350mA, ściemn., IP20, biała podtynkowy	LID13264
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 350mA, 10-15W, 230V	LID12540
89012D, Zasilacz LED 12W 350mA, 1-10V Ściemnialny 100-240V	LID12538