


Dane techniczne dla produktu: LID13393--

Naświetlacz LED 20W 4000K IP65 3h IP65 kier. szary **ECONOMY**



Dane techniczne


rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy typu Fluter
montaż	Telefon komórkowy
Kolor	Szary
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
Napięcie wyjściowe DC (V)	8,40
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	20
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥75

Strona 1 z 2 online zamieszczone na 2020-12-21, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	1650
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP65
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	210x190x285

rysunek wymiarowy: Naświetlacz LED 20W 4000K IP65 3h IP65 kier. szary



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Naświetlacz LED 20W 4000K IP65 3h IP65 kier. szary	LID13393