


Dane techniczne dla produktu: LID13402--

Valo X-Small LED 15W NW, biała, 4000K, 1100lm, IP20 **ECONOMY**

3-fazowy system




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	szynoprzewody oświetleniowe
montaż	montaż szynoprzewodów
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	36
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	15
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	1100
ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	116x106x180

rysunek wymiarowy: Valo X-Small LED 15W NW, biała, 4000K, 1100lm, IP20



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Valo X-Small LED 15W NW, biała, 4000K, 1100lm, IP20	LID13402
3-fazowy system	
Dodatkowe akcesoria	
Szynoprzewód 3-faz 3M, biała, natynkowy	LID10812