


Dane techniczne dla produktu: LID13403--

Valo X-Small LED, 15W, 3000K, 1050lm, IP20, biała **ECONOMY**

3-phase track spot




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	szynoprzewody oświetleniowe
montaż	montaż szynoprzewodów
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
kąt padania światła (°)	36
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	15
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1050

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	116x106x180

rysunek wymiarowy: Valo X-Small LED, 15W, 3000K, 1050lm, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Valo X-Small LED, 15W, 3000K, 1050lm, IP20, biała	LID13403
3-phase track spot	
Dodatkowe akcesoria	
Szynoprzewód 3-faz 3M, biała, natynkowy	LID10812