


Dane techniczne dla produktu: LID13406--

Valo X-Small LED, 15W, 3000K, 1050lm, IP20, czarna **ECONOMY**

3-phase track spot



Dane techniczne


rodzaj oprawy oświetleniowej	szynoprzewody oświetleniowe
montaż	montaż szynoprzewodów
Kolor	Czarny
materiał	Aluminium

Strona 1 z 2 online zamieszczone na 2018-03-30, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

Dane techniczne - kontynuacja

kąt padania światła (°)	36
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	15
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1050
ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	116x106x180

rysunek wymiarowy: Valo X-Small LED, 15W, 3000K, 1050lm, IP20, czarna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Valo X-Small LED, 15W, 3000K, 1050lm, IP20, czarna 3-phase track spot	LID13406
Dodatkowe akcesoria	
Szynoprzewód natynkowy, 3m, czarny 3-faz. szynoprzewodu	LID13147