

Dane techniczne dla produktu: LID13409--

# Valo-R/A2 LED 45W 3000K 2950lm, IP20, szara

3-phase track spot




## Dane techniczne

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| rodzaj oprawy oświetleniowej | szynoprzewody oświetleniowe |
| montaż                       | montaż szynoprzewodów       |
| Kolor                        | Szary                       |
| materiał                     | Aluminium                   |
| kąt padania światła (°)      | 36                          |
| sterowanie                   | sterownik LED               |
| napięcie zasilające (V)      | 100-240                     |
| Napięcie wyjściowe DC (V)    | 27-42V                      |
| prąd na wyjściu (A)          | 1,0                         |
| źródło światła               | COB LED                     |
| typ trzonka                  | LED Platine                 |
| moc (W)                      | 45                          |
| Moc systemu (W)              | 69                          |
| barwa światła                | ciepła biała                |
| temperatura barwy (K)        | 3000                        |
| stopień oddawania barw       | ≥80                         |
| strumień świetlny (lm)       | 3100                        |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ilość lamp             | 1     |
| żywołność (H)          | 30000 |
| ściemniany             | nie   |
| klasa ochrony          | I     |
| stopień szczelności    | IP20  |
| zawiera źródła światła | tak   |

## rysunek wymiarowy: Valo-R/A2 LED 45W 3000K 2950lm, IP20, szara



## Lista produktów

| OPIS                                                              | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valo-R/A2 LED 45W 3000K 2950lm, IP20, szara<br>3-phase track spot | LID13409      |