


Dane techniczne dla produktu: LID13469--

Kwadratowy plafon Plano LED, 30W, 4000K, 2174lm, IP40, biała

€ECONOMY

Montaż natynkowy




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2550
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	72
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	300
Szerokość (mm)	300
Wysokość (mm)	39
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	300x300x39

Rysunek wymiarowy: Kwadratowy plafon Plano LED, 30W, 4000K, 2174lm, IP40, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Kwadratowy plafon Plano LED, 30W, 4000K, 2174lm, IP40, biały	LID13469
Montaż natynkowy	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	