


Dane techniczne dla produktu: LID13501--

Lina LED 6W 3000K, 345lm, ściem, z białą/ czarną/ szarą obręczą €ECONOMY




Dane techniczne

Otwór/wycięcie (mm)	Ø67
Rodzaj oprawy oświetleniowej	typu Downlight
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały czarny szary
Materiał	Plastik
Kąt padania światła (°)	38
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Źródło światła	LED
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	6,30
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	345
Ilość źródeł światła	1
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	90
Źródło światła w zestawie	Tak
ØxW mm	86x60
Otwór mm	Ø67

Rysunek wymiarowy: Lina LED 6W 3000K, 345lm, ściem, z białą/czarną/szarą obręczą



OPIS	Nr katalogowy
Lina LED 6W 3000K, 345lm, ściem, z białą/czarną/szarą obręczą	LID13501