

Dane techniczne dla produktu: LID13514--

Mary-R LED 3W 3000K 210lm, ściemn., 350mA, IP20, biała



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
kolor	Biały
materiał	Plastik
pokrywa	przeźroczysta
kąt padania światła (°)	100
sterowanie	sterownik LED
napięcie wejścia (V)	220-240
napięcie wyjścia (V)	35-42
prąd obciążenia (A)	0,35
prąd na wyjściu (A)	0,70
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	3
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	210

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
żywołność (H)	35000
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	110
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	106x80

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mary-R LED 3W 3000K 210lm, ściemn., 350mA, IP20, biała	LID13514
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677