

Dane techniczne dla produktu: LID13515--

Mary-R LED 7W 3000K 500lm, ściemn., 350mA, IP20, biała



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Plastik
pokrywa	przeźroczysta
kąt padania światła (°)	100
sterowanie	sterownik LED
napięcie wejścia (V)	220-240
napięcie wyjścia (V)	35-42
prąd obciążenia (A)	0,35
prąd na wyjściu (A)	0,70
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	7
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	500

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
żywołność (H)	35000
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	125
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	133x96

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mary-R LED 7W 3000K 500lm, ściemn., 350mA, IP20, biała	LID13515
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz do 1-8szt. 1W LED, 350mA	LID12532