

Dane techniczne dla produktu: LID13516--

Mary-R LED 12W 3000K 850lm, ściemn., 350mA, IP20, biała



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Plastik
pokrywa	przeźroczysta
kąt padania światła (°)	100
sterowanie	sterownik LED
napięcie wejścia (V)	220-240
napięcie wyjścia (V)	35-42
prąd obciążenia (A)	0,35
prąd na wyjściu (A)	0,70
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	12
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	850

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
żywołność (H)	35000
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	160
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	188x125

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mary-R LED 12W 3000K 850lm, ściemn., 350mA, IP20, biała	LID13516
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 350mA, 10-15W, 230V	LID12540