


Dane techniczne dla produktu: LID13533--

Sutil Quadro LED Panel 16W, 3000K, 884lm, 168x168mm, szara **ECONOMY**




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	152x152
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
pokrywa	opal
producent	06-One Light
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
Napięcie wyjściowe DC (V)	23-28
prąd na wyjściu (A)	0,50
źródło światła	SMD LED

Dane techniczne - kontynuacja

moc (W)	16
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	884
ilość lamp	1
żywołność	30000
ściemniany	tak, z opcjonalnym ściemnianiaczem i sterownikiem
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	168x168x20
OTWÓR mm	152x152

rysunek wymiarowy: Sutil Quadro LED Panel 16W, 3000K, 884lm, 168x168mm, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro LED Panel 16W, 3000K, 884lm, 168x168mm, szara	LID13533
Dodatkowe akcesoria	
Opcjonalny ściemniany zasilacz LED do Sutil Quadro 16W	LID13554