

Dane techniczne dla produktu: LID13540--

Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, szara

Recessed downlight, complete with driver



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	120
napięcie zasilające (V)	100-240
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	22
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1490
ilość lamp	1
ściemniany	tak, z opcjonalnym ściemnianiaczem i sterownikiem
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Głębokość montażu (mm)	40

Dane techniczne - kontynuacja

akcesoria	moduły dodatkowe
DłxSxW mm	220x220x20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, szara Recessed downlight, complete with driver	LID13540
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Zasilacz LED 1-10V&Push to dim, 250-700mA, 12-24V DC, 8-16W	LID13671
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224