


Dane techniczne dla produktu: LID13549--

Sutil Quadro LED Panel 30W 3000K, 1957lm, 300x300mm, biała

ECONOMY


Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	284x284
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	Sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
pokrywa	opal
kąt padania światła (°)	120
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
Napięcie wyjściowe DC (V)	23-28
prąd na wyjściu (A)	1
źródło światła	SMD LED
moc (W)	30

Dane techniczne - kontynuacja

barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1957
ilość lamp	1
żywołność (H)	30000
ściemniany	Tak, z opcjonalnym ściemniaczem i sterownikiem
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	300x300x20
OTWÓR mm	284x284

rysunek wymiarowy: Sutil Quadro LED Panel 30W 3000K, 1957lm, 300x300mm, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro LED Panel 30W 3000K, 1957lm, 300x300mm, biała	LID13549
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED ściemn. Sutil 30W	LID13556