

Dane techniczne dla produktu: LID13561--

Piros-I-R/A2 LED 34W 4000K 3550lm, IP20, biała



Dane techniczne


Strumień świetlny (lm)	3550
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa do szynoprzewodów
Źródło światła	LED COB
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	42
Moc (W)	34
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	Szyna zasilająca
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Dodatkowe akcesoria	LID10812--

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

110x185

Rysunek wymiarowy: Piros-I-R/A2 LED 34W 4000K 3550lm, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Piros-I-R/A2 LED 34W 4000K 3550lm, IP20, biała	LID13561
Dodatkowe akcesoria	
Szynoprzewód 3-faz 3M, biała, natynkowy	LID10812
System szyn 3-fazowych, Seria BLUE LINE	