

Dane techniczne dla produktu: LID13562--

Piros-I-R/A2 LED 34W 3000K 3350lm, IP20, biała




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3350
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	42
Moc (W)	34
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	Szyna zasilająca
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	278

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	185
Średnica (mm)	110
Dodatkowe akcesoria	LID10812--; LID16949--
ØxW mm	110x185

Rysunek wymiarowy: Piros-I-R/A2 LED 34W 3000K 3350lm, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Piros-I-R/A2 LED 34W 3000K 3350lm, IP20, biała	LID13562
Dodatkowe akcesoria	
Szynoprzewód 3-faz 3M, biała, natynkowy	LID10812
System szyn 3-fazowych, Seria BLUE LINE	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949