


Dane techniczne dla produktu: LID13585--

Ciri-L LED 30W 4000K, 2200lm, 80°, IP20, aluminium, biała **ECONOMY** podtynkowy




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø210
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
kąt padania światła (°)	80
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	30
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	2200
ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	90
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	230x70
OTWÓR mm	Ø210

rysunek wymiarowy: Ciri-L LED 30W 4000K, 2200lm, 80°, IP20, aluminium, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ciri-L LED 30W 4000K, 2200lm, 80°, IP20, aluminium, biała podtynkowy	LID13585