

Dane techniczne dla produktu: LID13593--

Ciri-M LED 20W 4000K, 1400lm, 80°, IP20, aluminium, biała **ECONOMY**




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø160
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	80
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	20
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	1400
ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	100
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	180x65
OTWÓR mm	Ø160

rysunek wymiarowy: Ciri-M LED 20W 4000K, 1400lm, 80°, IP20, aluminium, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ciri-M LED 20W 4000K, 1400lm, 80°, IP20, aluminium, biała	LID13593