


Dane techniczne dla produktu: LID13599--

Ciri-S LED 10W 3000K 700lm, 80°, IP20, aluminium, szara

ECONOMY


Dane techniczne

Otwór/wycięcie (mm)	Ø95
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa typu Downlight
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Szary
Materiał	Aluminium
Producent	One Light
Kąt padania światła (°)	80
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Źródło światła	LED COB
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	10
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	700
Ilość źródeł światła	1
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	120
Zawiera źródło światła	Tak
ØxW mm	109x46
Otwór mm	Ø95

Rysunek wymiarowy: Ciri-S LED 10W 3000K 700lm, 80°, IP20, aluminium, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ciri-S LED 10W 3000K 700lm, 80°, IP20, aluminium, szara	LID13599