


Dane techniczne dla produktu: LID13607--

Extract LED 15W, 4000K, 1100lm, 60°, 230V, IP20, biała **ECONOMY**




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø145
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	06-One Light
kąt padania światła (°)	60
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napiecie zasilające (V)	100-240
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	15
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	1100
ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	155
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	155x135
OTWÓR mm	Ø145

rysunek wymiarowy: Extract LED 15W, 4000K, 1100lm, 60°, 230V, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Extract LED 15W, 4000K, 1100lm, 60°, 230V, IP20, biała	LID13607