

Dane techniczne dla produktu: LID13622--

Smith-II-R LED 9W 3000K 350lm, IP54, antracyt

13 WALL & CEIL LED



Informacja o produkcie

9W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	350
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	38

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,7
Moc (W)	9
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	antracytowy
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	36
Średnica (mm)	212
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	212x36

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Smith-II-R LED 9W 3000K 350lm, IP54, antracyt 13 WALL & CEIL LED	LID13622
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949