

Dane techniczne dla produktu: LID13635--

Marra Pasek LED 14,4W/m 2700K 840lm/m, ściemn., IP68

Ściemn., rolka 5m



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	LED pasek
montaż	uniwersalny
materiał	Silikon
kąt padania światła (°)	120
napięcie zasilające (V)	24
napięcie sterujące DC (V)	24
źródło światła	SMD LED
W/m (W/m)	14,40
barwa światła	bardzo ciepła biała
temperatura barwy (K)	2700
stopień oddawania barw	≥75
łemny lux/m (lm/m)	840
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP68

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Marra Pasek LED 14,4W/m 2700K 840lm/m, ściemn., IP68 Ściemn., rolka 5m	LID13635
Dodatkowe akcesoria	
Profil aluminiowy 2m + osłona opal PMMA Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13861
Profil aluminiowy trójkątny 2m + osłona opal PC Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
Profil aluminiowy wpuszczany 2m + osłona opal PC Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
Klips mont. dla LID13335--	LID13413