

Dane techniczne dla produktu: LID13638--

Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, biała

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie



Dane techniczne

Producent	One Light
Strumień świetlny (lm)	2800
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	SMD LED
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	40
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	40
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Dodatkowe akcesoria	LID14224--

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

| 420x20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, biała	LID13638
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID14224
Regulowane wyjście z użyciem przełączników DIP	