


Dane techniczne dla produktu: LID13764--

Sutil Quadro2 LED 48W, 3000K, 2810lm, 1200mA, IP20, biała €CONOMY

Panel LED podtynkowy, wymaga zasilacza 1200mA



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2810
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła	SMD LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	48
Sterownik	bez sterownika LED

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy mA (mA)	1200
Montaż	sufitowy natynkowy
Otwór/wycięcie (mm)	585x585
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	600
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	15
Dodatkowe akcesoria	LID 14224--
Niezbędne akcesoria	LID 13319--; LID 13754--; LID 13668--
DłxSxW mm	600x600x15
Otwór mm	585x585
Moc (W)	48

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 48W, 3000K, 2810lm, 1200mA, IP20, biała	LID13764
Panel LED podtynkowy, wymaga zasilacza 1200mA	
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED, 1200mA, 48W	LID13319
Zasilacz ściemn. TRIAC do Paneli LED 1200mA 48W	LID13754
23 DRIVERS	
Zasilacz DALI & PUSH TO DIMM 50W 230V	LID13668
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID14224
Regulowane wyjście z użyciem przełączników DIP	