


Dane techniczne dla produktu: LID13777--

Naświetlacz Sigma Single 30W, 4000K, antracyt, 2100lm, 120° **ECONOMY**




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy typu Fluter
montaż	powierzchnia ściany masztowe natynkowy obrabiania ziemi
Kolor	Antracytowy
materiał	Aluminium
producent	06-One Light
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	30
barwa światła	neutralna biała

Dane techniczne - kontynuacja

temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥70
strumień świetlny (lm)	2100
ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	241x203x67
Długość (mm)	241,00
szerokość (mm)	203,00
wysokość (mm)	67,00
Waga (kg)	1,96

LID13777



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Naświetlacz Sigma Single 30W, 4000K, antracyt, 2100lm, 120°	LID13777