

Dane techniczne dla produktu: LID13813--

Porter-M LED 4x1W 3000K 280lm, IP65, biała

Oprawa wpuszczana w ścianę



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	280
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wewnętrzne
Źródło światła	LED
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	4
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Ścienne wpuszczane

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	170x90
Głębokość montażu (mm)	100
Kolor	Biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	180
Szerokość (mm)	80
Wysokość (mm)	105
DłxSxW mm	180x80x105
Otwór mm	170x90

OPIS	Nr katalogowy
Porter-M LED 4x1W 3000K 280lm, IP65, biała	LID13813
Oprawa wpuszczana w ścianę	