

Dane techniczne dla produktu: LID13824--

Ina-Q/A1 LED 12W 3000K

1100lm, ściemn., 350mA, IP20, aluminium



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1100
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	W zależności od zasilacza Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	LED COB
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Moc (W)	12
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	90
Kolor	Aluminiowy

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Aluminium
Długość (mm)	95
Szerokość (mm)	95
Wysokość (mm)	64
Dodatkowe akcesoria	LID13081--; LID16949--
DłxSxW mm	95x95x64
Moc (W)	12

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ina-Q/A1 LED 12W 3000K 1100lm, ściemn., 350mA, IP20, aluminium	LID13824
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V	LID13081
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949