

Dane techniczne dla produktu: LID13845--

Sutil R2 LED 3W, 3000K, biała, 180lm, 120°, IP40 **€CONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie



Informacja o produkcie

3W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	180
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Współczynnik mocy	0,6
Moc (W)	3
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 70
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik Akryl
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	85
Dodatkowe akcesoria	LID 16598--
ØxW mm	85x22
Otwór mm	Ø 70

Rysunek wymiarowy: Sutil R2 LED 3W, 3000K, biała, 180lm, 120°, IP40



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil R2 LED 3W, 3000K, biała, 180lm, 120°, IP40	LID13845
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany	LID16598
IP20 230V; 23 DRIVERS	