

Dane techniczne dla produktu: LID13848--

Sutil R2 LED 18W, 6000K, biała, 1260lm, 120°, IP40 **ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1260
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	70

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	18
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø210
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik Akryl
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	223
Dodatkowe akcesoria	LID16598--
ØxW mm	223x22
Otwór mm	Ø210

Rysunek wymiarowy: Sutil R2 LED 18W, 6000K, biała, 1260lm, 120°, IP40



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil R2 LED 18W, 6000K, biała, 1260lm, 120°, IP40	LID13848
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany	LID16598