


Dane techniczne dla produktu: LID13853--

Sutil R2 LED 3W, 4000K, biała, 210lm, 120°, IP40 **€CONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	210
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	70

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,6
Moc (W)	3
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 70
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik Akryl
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	85
Dodatkowe akcesoria	LID16598--
ØxW mm	85x22
Otwór mm	Ø 70

Rysunek wymiarowy: Sutil R2 LED 3W, 4000K, biała, 210lm, 120°, IP40



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil R2 LED 3W, 4000K, biała, 210lm, 120°, IP40	LID13853
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany	LID16598
IP20 230V; 23 DRIVERS	