

Dane techniczne dla produktu: LID13877--

RFB LED 18W, 3000K, 1350lm, 100-240V, IP54, pc, biała €ECONOMY

Oprawa LED sufitowa / ścienna



Informacja o produkcie

18W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1350
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	plafon LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	75
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	18
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PC
Wysokość (mm)	42
Średnica (mm)	300
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	300x42

Rysunek wymiarowy: RFB LED 18W, 3000K, 1350lm, 100-240V, IP54, pc, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RFB LED 18W, 3000K, 1350lm, 100-240V, IP54, pc, biała	LID13877
Oprawa LED sufitowa / ścienna	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	