

Dane techniczne dla produktu: LID13878--

RFB LED 18W, 4000K, 1488lm, 100-240V, IP54, pc, biała **ECONOMY**

Oprawa LED sufitowa / ścienna



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1488
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	plafon LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	18
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PC
Wysokość (mm)	42
Średnica (mm)	300
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	300x42

Rysunek wymiarowy: RFB LED 18W, 4000K, 1488lm, 100-240V, IP54, pc, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RFB LED 18W, 4000K, 1488lm, 100-240V, IP54, pc, biała	LID13878
Oprawa LED sufitowa / ścienna	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	